

ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ CONDAIR EL/RS-OC

Электродные паровые увлажнители для наружной установки Condair EL-OC (Outdoor)

Электродные паровые увлажнители Condair EL-OC предназначены для наружной установки, например при нехватке места в техническом помещении.



- Компактная конструкция
- Защита от замерзания
- Кожух из оцинкованной стали, цвет: серый (RAL9006)
- 4 ручки для транспортировки
- Съёмные дверцы с поворотными замками
- Клапан для защиты от замерзания
- Подача пара в канал
- Широкий типоразмерный ряд, кожухи 3-х стандартных размеров
- Генерация стерильного пара
- Продуманный доступ к узлам для сервисного обслуживания
- Монтаж на стену или на раму
- Быстросъёмный паровой бачок
- Дренажный насос
- Управление с помощью сенсорного дисплея
- Подключение к системам диспетчеризации (BMS)
- Обновление программного обеспечения через разъем USB
- Широкий выбор принадлежностей
- Совместимость со стандартными парораспределителями Condair

Технические характеристики

• Паропроизводительность:	5 ... 90 кг/ч
• Температура эксплуатации:	-20°C ... +40°C
• Степень защиты:	IP 55
• Габариты кожуха типа L:	1419 мм x 1319 мм x 467 мм
• Габариты кожуха типа M:	1419 мм x 835 мм x 467 мм
• Габариты кожуха типа S:	1036 мм x 729 мм x 410 мм
• Электропитание:	200 В/1~, 230-240 В/1~, 230 В/3~, 200 В/3~, 400-415 В/3~, 440-500 В/3~, 600 В/3~

Стандартное исполнение

- Типоразмерный ряд: EL-OC xx*
- В комплект поставки входит реле удаленной индикации, охлаждение дренажа и монтажная планка
- Увлажнители совместимы со стандартными паровыми бачками Condair

*xx = 5, 8, 10, 15, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90

Принадлежности

- Рекомендуем обратиться за консультацией по принадлежностям к местному представителю Condair

Сертификация

- CE 2014/35/EU и CE 2014/30/EU
- EAC TR ZU 004/201

Паровые увлажнители с нагревательными элементами Condair RS-OC (Outdoor) для наружной установки

Паровые увлажнители Condair RS-OC с нагревательными элементами предназначены для наружной установки, например при нехватке места в техническом помещении.



- Компактная конструкция
- Защита от замерзания
- Кожух из оцинкованной стали, цвет: серый (RAL9006)
- 4 ручки для транспортировки
- Съёмные дверцы с поворотными замками
- Подача пара в канал
- Широкий типоразмерный ряд, кожухи 2-х стандартных размеров
- Генерация стерильного пара
- Продуманный доступ к узлам для сервисного обслуживания
- Монтаж на стену или на раму
- Бачок для сбора накипи
- Дренажный насос
- Управление с помощью сенсорного дисплея
- Подключение к системам диспетчеризации (BMS)
- Обновление программного обеспечения с помощью разъёма USB
- Широкий выбор принадлежностей
- Совместимость со стандартными парораспределителями Condair

Технические характеристики

- Паропроизводительность: 5 ... 80 кг/ч
- Температура эксплуатации: -20°C ... +40°C
- Степень защиты: IP 55
- Габариты кожуха типа L: 1419 мм x 1319 мм x 467 мм
- Габариты кожуха типа M: 1419 мм x 835 мм x 467 мм
- Электропитание: 230-240 В/1~, 230 В/3~, 200 В/3~, 380-415 В/3~, 440-500 В/3~, 600 В/3~

Стандартное исполнение

- Типоразмерный ряд: RS-OC xx*
- В комплект поставки входит реле удаленной индикации, охлаждение дренажа и монтажная планка
- Увлажнители совместимы со стандартными паровыми бачками Condair

*xx = 5, 8, 10, 15, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Принадлежности

- Рекомендуем обратиться за консультацией по принадлежностям к местному представителю Condair

Сертификация

- CE 2014/35/EU и CE 2014/30/EU
- EAC TR ZU 004/2011